CARATTERISTICHE TECNICHE

Technical characteristics

MARTE

INDOOR

GRES PORCELLANATO SMALTATO

EN 14411 (ISO 13006) · Gruppo BIa · Appendice G · E ≤ 0,5 %

Proprietà fisico-chimiche Physical-chemical properties Propriétés physico-chimiques Physikalisch-chemische Eigenschaften	**Metodo di prova** Test method Méthode d'essai Prüfverfahren	**Valori prescritti** Specified values Valeurs prescrites Vorgeschriebene Werte	**Prestazioni dichiarate** Declared performance Performances déclarées Erklärte Leistungen
Lunghezza e larghezza Length and width Longueur et largeur Länge und Breite	**UNI EN ISO** 10545-2	**± 0,6 %**	**Conforme** Compliant Conforme Konform
Spessore Thickness Épaisseur Stärke	**UNI EN ISO** 10545-2	**± 5,00 %**	**Conforme** Compliant Conforme Konform
Rettilineità degli spigoli Straightness of sides Rectitude des arêtes Kantengeradheit	**UNI EN ISO** 10545-2	**0,5 %**	**Conforme** Compliant Conforme Konform
Assorbimento d'acqua Water absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme	**UNI EN ISO** 10545-3	**< 0,5 %**	**Conforme** Compliant Conforme Konform
Resistenza alla flessione Flexural strength Résistance à la flexion Biegefestigkeit	**UNI EN ISO** 10545-4	**>27 N/mm²**	**>35 N/mm²**
Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance Résistance aux chocs thermiques Temperaturwechselbeständigkeit	**UNI EN ISO** 10545-9	**Nessun danno** No damage Aucun dommage Kein Schaden	**Conforme** Compliant Conforme Konform
Resistenza al gelo Frost resistance Résistance au gel Frostbeständigkeit	**UNI EN ISO** 10545-12	**Nessun danno** No damage Aucun dommage Kein Schaden	**Conforme** Compliant Conforme Konform
Resistenza all'attacco chimico Chemical resistance Résistance à l'attaque chimique Chemische Beständigkeit	**UNI EN ISO** 10545-13	**Nessun danno** No damage Aucun dommage Kein Schaden	**Conforme** Compliant Conforme Konform
Resistenza allo scivolamento Slip resistance Résistance à la glissance Rutschhemmende Eigenschaft	**DIN EN** 16165 Annex B	**-**	**R9**

FORMATI E IMBALLI

Sizes, colours and packaging

MARTE

GRES PORCELLANATO SMALTATO

GAMMA E COLORI

Formato nominale (cm)	Superficie / variante	Colori
60×120 RT; 80×80 RT; 60×60 RT; 30×60; 32×32	Fondo	Bianco, Beige, Grigio, Taupe

IMBALLI

Formato (cm)	Spessore (mm)	Pezzi / scatola	m² / scatola	kg / scatola	Scatole / pallet	m² / pallet	kg / pallet
60x120 RT	9,2	2	1,44	27,50	36	51,84	1010
60x60 RT	8,2	4	1,44	23,04	36	51,84	849,44
80x80 RT	9,2	2	1,28	24,80	44	56,32	1111,20
30,5x61	8,2	8	1,49	23,50	60	89,40	1430
32,5x32,5	8,2	14	1,55	22	69	102,12	1538

RT = rettificato

CARATTERISTICHE DI GAMMA

Variazione cromatica	Resistenza allo scivolamento	Destinazione	Tecnologia
V2	R9	Pavimento e rivestimento	Digitale